

SCHAUFELSEPARATOREN

B-4, B-6, B-8, B-10



JEDES MODELL EIN STAR

Die Schaufelseparatoren der Neuenhauser Umwelttechnik verfügen innen und außen über gerade Seitenwände und weisen keine störenden Kettenkästen auf. Die senkrechten Siebwellen, die in einer Anzahl von vier bis zehn möglich sind, bewirken eine sehr gute Vermischung und Auflockerung der Materialien. Die Schaufelseparatoren sind äußerst praktisch für den Einsatz auf Baustellen, Deponien und in Sand- oder Erdwerken.

HIGHLIGHTS

- Schaufelbreite = Arbeitsbreite
- lange Siebstrecke
- sehr gute Vermischung und Auflockerung des Materials
- gerade Seitenwände in dem Schaufelgehäuse
- keine störenden Kettenkästen
- geringe Lagerabstände, dadurch minimale Lagerbelastung
- einfache Montage und Demontage der Wellen
- Schlegel gehärtet und vergütet; optional mit Spezial-Aufpanzerung

	B-4	B-6	B-8	B-10
Länge	1.230 mm	1.740 mm	2.230 mm	2.720 mm
Breite	1.390 mm	1.390 mm	1.390 mm	1.390 mm
Höhe	1.400 mm	1.400 mm	1.420 mm	1.420 mm
Gewicht ohne Adapterplatte	ca. 1.420 kg	ca. 1.850 kg	ca. 2.255 kg	ca. 2.775 kg
Siebfläche	1,0 m ²	1,4 m ²	1,8 m ²	2,2 m ²
Anzahl Siebwellen	4	6	8	10
Rotationsgeschwindigkeit	ca. 200 U/min	ca. 200 U/min	ca. 200 U/min	ca. 180 U/min
Schaufelinhalt/Volumen	1,3 m ³	1,8/2,2 m ³	2,3/2,8 m ³	2,9/3,6 m ³
Anzahl Hydromotoren	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Installierte Leistung	58 kW	58 kW	58 kW	100 kW
Trennabstand	30, 40, oder 60 mm			
Trennabstand MUDBUSTER	0-60/120 mm			

